

Herramientas para sierras y tronzadoras

Discos sierra

Para sierras portátiles	Modelos
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 153x20x2,5 12z · Ref. 7440092	SR74K
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 153x20x2 24z · Ref. 7440196	SR74K
Para aglomerados y materiales plásticos. MD Ø 153x20x2,4 40z · Ref. 7440309	SR74K
Para aglomerados y materiales plásticos MD Ø 160x20x2,8 28z · Ref. 7440163	SRI174T
Para laminados, corian y material mineral MD Ø 160x20x2,6 48z · Ref. 7440327	SRI174T
Para perfiles de al. y plástico MD Ø 160x20x2,6 A.D.NEG. 54z · Ref. 7440328	SRI174T
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 200x30x2,5 20z · Ref. 9040154	SR90J
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 200x30x2,7 30z · Ref. 9040155	SR90J

Para tronzadoras

Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 250x20/30x3,2 40z · Ref. 4340082	TM43L, TS48L
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 300x20/30x3,1 48z · Ref. 9040068	TM33W, TS33W
Para madera aglomerados y materiales plásticos MD Ø 300x30x2,8 48z · Ref. 7240188	TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, TM33W, TS33W
Para perfiles de al. y plástico, madera y aglom. MD Ø 300x30x3,2 72z A.D.O · Ref. 9040069	TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, TM33W, TS33W, TM233T
Para perfiles de al. y plástico MD Ø 300x30x3,2 96z A.D.neg. · Ref. 3340319	TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, TM33W, TS33W, TS233T
Para el corte de molduras barnizadas MD Ø 300x30x2,7 96z Teflon · Ref. 3340190	TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, TM33W, TS33W

Discos varios

Sierra MD Ø 100x4 de 2 cortes y 2+2 precortadores Ref. 1440080	AB111N
Diamantado Ø 150 · Ref. 7040193	RZ270S
Para madera aglom.y materiales plásticos MD Ø 165 24z · Ref. 7040314	RZ270S
Para puertas blind. Ø 165 · Ref. 7040316	RZ270S
Diamantado Ø 180 · Ref. 7040329	RV70S, RV70U
Para madera MD Ø 200 30z · Ref. 7040330	RV70S, RMV70S, RV70U, RMV70U
Para madera MD Ø 200 12z · Ref. 7040371	RV70U, RMV70U

Sierras de calar

Ref.	Denominación
3440095	Para el corte de madera blanda y dura hasta 60 mm. Corte fino. (HCS dentado tipo Triscada, Afilada, paso 4 mm, long. 75)
3440167	Para el corte de madera blanda y dura hasta 80 mm. Corte fino. (HCS dentado tipo Triscada, Afilada, paso 4 mm. long. 105)
3440094	Para el corte de madera dura y blanda hasta 60 mm. Apropia para cortes curvos. (HCS dentado tipo Triscada, Afilada, paso 4 mm. long. 75)
3440093	Para el corte de madera dura y blanda contraplacada o aglomerada hasta 30 mm. Corte muy fino (HCS dentado tipo Afilada, Rectificada, paso 2,5 mm. long. 75)
3440163	Para el corte de madera dura y blanda contraplacada o aglomerada hasta 30 mm. Corte muy fino (HCS dentado tipo Afilada, Rectificada, paso 2,5 mm. long. 105)
3440097	Para el corte de madera dura y blanda contraplacada o aglomerada hasta 60 mm. Linoleum, fibras aislantes y plásticos flexibles hasta 8 mm. Corte muy fino (HCS dentado tipo Afilada, Rectificada, paso 4 mm, long. 75)
3440164	Para el corte de madera dura y blanda contraplacada o aglomerada hasta 80 mm. Linoleum, fibras aislantes y plásticos flexibles hasta 8 mm. Corte muy fino (HCS dentado tipo Afilada, Rectificada, paso 4 mm, long. 105)
3440096	Para el corte de madera dura y blanda hasta 60 mm. Poliuretano expandido hasta 40 mm. Corte basto (HCS dentado tipo Triscada, paso 3, long. 75)
3440098	Acero dulce hasta 3 mm. Aluminio y metales no férreos hasta 4 mm. Melamina y fibras sintéticas hasta 8 mm. (HSS dentado tipo Ondulada, paso 1,2 mm, long. 52)
3440165	Acero dulce hasta 3 mm. Aluminio y metales no férreos hasta 4 mm. Melamina y fibras sintéticas hasta 8 mm. (BIM dentado tipo Ondulada, paso 1,2 mm, long. 105)
3440099	Acero dulce hasta 6 mm. Aluminio y metales no férreos hasta 8 mm. Melamina y fibras sintéticas hasta 10 mm. (HSS dentado tipo Ondulada, paso 2 mm, long. 52)
3440166	Acero dulce hasta 6 mm. Aluminio y metales no férreos hasta 8 mm. Melamina y fibras sintéticas hasta 10 mm. (BIM dentado tipo Ondulada, paso 2 mm, long. 105)
3440100	Para el corte de toda clase de paneles dobles con cámara y grandes espesores, Fibrocemento y sintéticos hasta 10 mm. Acero dulce hasta 6 mm. Aluminio y metales no férreos hasta 8 mm. (HSS dentado Triscada, paso 3 mm long. 75)

